

- ▶ **Manufacturer of Sibur-Khimprom JSC 98, Promishlennaya str., Perm, Perm region, 614055, Russian Federation**
- ▶ Завод - изготовитель АО Сибур – Химпром, ул. Промышленная 98, г. Пермь, Пермский край, 614055, Россия

- ▶ **Heavy resins of pyrolysis is used in the production of carbon black, superplasticizers concretes, as a component of boiler fuel.**
- ▶ Смола пиролизная тяжелая применяется в производстве технического углерода, суперпластификаторов бетонов, в качестве компонента котельного топлива.

- ▶ **Product characteristics: It is a viscous liquid with a smell. The guaranteed shelf life of products - 3 months from the date of manufacture.**
- ▶ Характеристики продукта: Представляет собой вязкую жидкость с запахом. Гарантийный срок хранения продукции – 3 месяца со дня изготовления.

<i>Parameter</i>	<i>Value</i>	<i>Test method</i>
Density at 20 °C, g/cm³ Плотность, г /см ³	0,950	based on method GOST 3900 TU 2451-168-00151727-00
Kinematic viscosity at 50 °C, mm²/c, max Кинематическая вязкость при 50 °C, мм ² /с, не более	50,0	based on method GOST 33 and p.5.3, TU 2451-168-00151727-00
Temp. of 5% volume distilled, °C, min Температура 5% объема перегонки, °C, не менее	100	based on method GOST 2177 and p.5.4, TU 2451-168-00151727-00
Water content, %, not more than Массовая доля воды, %, не более	1,0	based on method GOST 2477

Technical support service / Техническая поддержка клиентов: e-mail: techservice@sibur.ru